



Avus Reiniger vizes ipari tisztítószer

A TERMÉK BEMUTATÁSA

Rövid leírás: Színtelen folyadék.

Különleges tulajdonságok: Erősen lúgos, tömény, nem éghető, biológiailag lebontható tensidet tartalmaz, és nem tartalmaz halogéntartalmú oldószert. Old, emulgeál és diszpergál zsíros és olajos szennyeződések. Vízzel mindenféle arányban keverhető, ezért nagyon gazdaságos. A megfelelő hatás elérése után vízzel lemosható. Zárt helyiségekben és tartályokban is előnyösen használható.

Alkalmazási területek:

Fémek, betonon és műanyagokon levő szennyeződések, olaj, zsír, kenőanyag, korom, stb. eltávolítására. Zsíros vagy olajos felületek (mint pl. friss tűzhorganyzott- és acélfelületek, gépek, betonpadlók, stb.) tisztítására. Alumínium- és sárgarézfelületeket csak próba után és hígított AVUS REINIGER-rel szabad kezelni.

Alkalmos zsíros vagy olajos bevonatfelületek tisztítására is, pl. olyan munkák esetén, amelyeknél a fedőbevonat tisztítására van szükség; nagyon elhanyagolt bevonatfelületek tisztítására különösen ajánlott.

Színárnyalat: Színtelen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Sűrűség: 1,04 kg/l

pH-érték: Kb. 13

Lobbanási pont: Nem éghető.

Oldhatóság: Vízzel minden arányban keverhető.

Biológiai lebonthatóság: Lebontható tensid, megfelel a német mosószer-rendelkezésnek, az RVO-nak.

Anyagigény: Erősen függ a feladattól; 1 liter 3 - 100 m²-re.

E-mail: avers@avers.hu www.avers.hu
H-2541 Lábatlan, Rákóczi u. 286. H-2538 Vértesszőlős, Valusek u. 70.
Tel./Fax: (+36) 33 362462 Tel.: (+36) 34 573 003
(+36) 33 463771 Fax: (+36) 34 573 004

AVERS KFT.
AZ AVENARIUS-AGRO GmbH
magyarországi képviselője





FELDOLGOZÁSI ÚTMUTATÁS

Bedolgozás: AVUS REINIGER-t a felhasználás körülményeinek leginkább megfelelően ecsettel, kefével, ronggyal hordjuk fel a megtisztítandó objektumra. Az elszennyeződés fokától függően szabjuk meg az AVUS REINIGER behatási idejét. Erősebb szennyeződések esetében a felületet kemény kefével, szivaccsal stb. dörzsöljük.

Felhasználási példák:

- AVUS REINIGER töményen: Fúróolaj, hengerolaj által okozott erős szennyeződéseknel, ha ezek már elkérgesedtek. Súlyos szennyeződések eltávolítására betonpadlókról vagy bevonatokról.

- AVUS REINIGER vízzel 1:1 arányban hígítva: Felhasználási területe, mint az előző esetben, elsősorban azonban a még friss szennyeződéseknel. Alkalmas motorblokkok vagy gépek tisztítására is.

- AVUS REINIGER vízzel 1:2-től 1:5 arányban hígítva: Gyengén - közepesen olajos felületek, mint pl. friss tűzihorganyzott acélrészek, valamint régi bevonatok új átvonása előtt.

Hígítás enyhén szennyezett esetekben legfeljebb 1:15 arányban.

Az optimális koncentrációt előzetes próba alapján célszerű megválasztani. Az AVUS REINIGER-rel történt kezelés után tiszta vízzel való alapos átmosás szükséges.

Olaj- vagy alkidgyantafoltok, valamint alumínium- vagy sárgarézfelületek tisztításához az AVUS REINIGER-t legalább 1:2 arányú vizes hígításban (próba után!) ajánlatos felhasználni, és a tartós behatást célszerű kerülni.

Tárolás: Fagymentes raktárban, jól zárt csomagolásban tárolhatjuk 1 éven át.

Veszélyességi és biztonságtechnikai

előírás: Izgató hatású. A szemmel, bőrrel való érintkezést kerülni kell. Nem kerülhet gyermekek kezébe. Munka közben viseljünk alkalmas védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget/álarcot.

Hulladék elhelyezése:

A szer maradékát nem szabad háztartási szeméthyűjtőbe vagy a lefolyóba üríteni, hanem a veszélyes anyagokat gyűjtő helyen kell leadni.

A termék maradéka az ÖNORM S 2100 szerinti különleges hulladék, kulcsszáma: 52404.

Azokon a munkahelyeken, ahol az AVUS REINIGER-t állandóan használják, ajánlatos a MATASORB termékek közül valamelyiket készenlétben tartani.

www.avers.hu
H-2538 Vértesszőlős, Valusek u. 70.
Tel.: (+36) 34 573 003
Fax: (+36) 34 573 004

E-mail: avers@avers.hu
H-2541 Lábatlan, Rákóczi u. 286.
Tel/Fax: (+36) 33 362462
(+36) 33 463771

AVERS KFT.

Az AVENARIUS-AGRO GmbH
magyarországi képviselője





AVERS KFT.

Az AVENARIUS-AGRO GmbH
magyarországi képviselője

E-mail: avers@avers.hu

www.avers.hu

H-2541 Lábatlan, Rákóczi u. 286.

H-2538 Vértesszőlős, Valusek u. 70.

Tel/Fax: (+36) 33 362462

Tel.: (+36) 34 573 003

(+36) 33 463771

Fax : (+36) 34 573 004