

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

THERMOFLEX vegyi kötésű ragasztó

Alkalmazási területek

A Thermoflex 1000°C-ig alkalmazható, felhasználásra kész, szürke tűzálló ragasztó, mely a cserépkályha és kandalló építésnél a belső felépítmény ragasztására szolgál légrézes építési módban. A ragasztó magas hőmérsékleten is képes a tágulást felvenni, ezáltal alkalmas füstgáz-tömör kemencék előállítására. Különösen alkalmas rendszertéglák ragasztására, mint pl. a huzatmodul rendszerek, Quickbrick, Biotűztér 3 stb.

Bedolgozás

A ragasztót jól keverjük át, kivétel után fedjük le műanyag fóliával és az edényt jól zárjuk le. A bedolgozási konzisztenciát adott esetben kis mennyiségű víz hozzáadásával lehet beállítani. A ragasztandó részeket nem kell előnedvesíteni. A ragasztásra váró felület legyen pormentes.

Megjegyzések

- A már megszilárdult anyagot nem szabad újra felhasználni!
- Tilos a friss ragasztóhoz már megszilárdult ragasztómaradékot keverni!
- A fazék- és kötésidő függ a környezeti hőmérséklettől és a nyitott edény tárolási időtartamától!

ADATOK ÖNORM B 8308 szerint

Szállítási egység:	kb.20 kg-os vödör (kenhető, munkakész)
Alapanyag bázis:	kvarc, timföld
Max.alkalmazási hőmérséklet:	1000°C
Kötésfajta:	vegyi
Tárolható:	kb.6 hónap száraz, fagymentes helyen
Száraz sűrűség/anyagszükséglet:	1,7 t/m ³
Kémiai összetétel:	--
Max.szemcsenagyság:	< 0,5 mm
Fűthető:	24 h múlva
Szállítható:	48 h múlva