

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

UNIVERSAL EXPRESS kiöntőhabarcs

●Általános jellemzők

Vevőink kandallóépítésben felmerülő új igényeit időben kielégítendő, kifejlesztettünk egy gyorsan kötő kiöntőmasszát, hogy a racionális, minőségi munkafeltételeket biztosíthassuk.

●Alkalmazási területek

Alkalmazási területe sokoldalú. Kályhás területen mindenekelőtt kályhás idomok öntésére ill. kályhafalak vagy fedőkő idomok műhelyben történő előregyártására is alkalmas, mely elősegíti a gyorsabb helyszíni szerelést.

●Bedolgozás

Az öntendő idomot pormentesen kell tartani és kiadósan nedvesíteni. Az anyagot használat előtt szárazon jól át kell keverni, hogy a durva és finom részecskék eloszlását biztosítsuk. Csak annyi masszát kell készíteni, amennyit 5 percen belül fel lehet dolgozni. A felhasználandó anyagot mindenkor tiszta vezetékes vízzel és kézi keverőművel egyenletesen keverjük addig, amíg öntésre kész konzisztenciát kapunk. A termék annyira gyorsan keményedik meg, hogy a kizsaluzás már 20 perc múlva elvégezhető.

Az öntött idomok szállítása és további feldolgozása csak kb.24 órás száradási idő után történhet meg.

Kérjük a zsákon található használati utasítás figyelembevételét.

Alkalmazási hőmérséklet határ:	kb.1000°C
Szállítási egység:	kb.25 kg-os zsák - piros
Szemcseösszetétel:	0-1 mm, 0-3 mm és 0-5 mm
Tárolható:	száraz, fagymentes helyen korlátlan ideig
Kiadósság:	1,9 t/m ³