



Zementan Betonlöser beton- és habarcsoldószer

A TERMÉK BEMUTATÁSA

A termék leírása:	Nagy hatásfokú folyadék minden fajta beton- és habarcsmaradék eltávolítására az építési eszközökről. Vigyázat maró hatású, sósavat tartalmaz.
Különleges tulajdonságok:	A Zementan Betonlöser a sav és hatásfokozószer tartalmánál fogva különösen gyorsan oldja a kikeményedett beton- és habarcsmaradékot. Ezért alkalmas az építési eszközök gyors és időmegtakarítással történő tisztítására.
Alkalmazási terület:	A Zementan Betonlöser-rel kevés munkával jól eltávolíthatók a betonmaradékok a mixerkocsikról, gépekről, markolókanalakról, lapátokról, betontömörítőkről, acélszalukról stb.
Szín:	Kékeszöld.

MŰSZAKI ADATOK

Halmazállapot:	Folyékony.
Sűrűség:	Kb. 1,1 kg/l
PH-érték:	Kb. 1,0
Oldhatóság:	Vízzel.
Felhasználási koncentráció:	Koncentráltan, esetleg 1 : 2 vízzel hígítva.
Anyagszükséglet:	0,1 - 0,3 kg/m ² az elpiszkolódástól függően.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Feldolgozás:	A Zementan Betonlöser-t főként koncentrátumként (vagy legfeljebb 1:2-höz arányban vízzel hígítva) felkenjük vagy ráfújuk az elpiszkolódott fémfelületekre. Egy kb. 10 perces hatásidő eltelte után a beton- és a habarcsmaradék feloldódott. A különösen erős (makacs) elszennyeződéseknel a kezelést megismételjük. Ezt követően sok vízzel lemossuk. Elkerülendő, hogy a Zementan Betonlöser-nek maradéka legyen, mivel siettetni a cement kikeményedését. Az így megtisztított fémfelületeket fújjuk be Zementan Mischerschutz-zal. Ez megakadályozza a beton- és habarcsmaradékok ragadását a fémrészeken és véd a korrózió ellen.
---------------------	--

Tárolás:	Hűvös helyen jól lezártan tárolandó. Kerülni kell a hő behatását szállításnál és a tárolótartályoknál (repedési veszély, HCl gáz kiáramlása).
Veszélyességi- és biztonsági útmutató:	Savat tartalmaz. A Zementan Betonlöser maró hatású, a bőrrel való érintkezését kerülni kell. Izgatja a szemet és a bőrt. Nem kerülhet gyermekek kezébe. A munkálatoknál arra alkalmas védőkesztyűt, védőszemüveget, védőálarcot kell viselni.
Maradék elhelyezése:	A maradékot nem szabad folyóvízbe, lefolyóba, WC-be engedni, és nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem a veszélyes anyagokat gyűjtő helyen kell leadni. Önorm S 2100, kulcsszám: 52102.

www.avers.hu
H-2538 Vértesszőlős, Valusek u. 70.
Tel.: (+36) 34 573 003
Fax : (+36) 34 573 004

avers@avers.hu
H-2541 Lábattlan, Rákóczi u. 286.
Tel/Fax: (+36) 33 362462
(+36) 33 463771

AVERS KFT.
Az AVENARIUS-AGRO GmbH
magyarországi képviselője

