



5. anyagcsoport

kiadva 1993.december

## Zementan Mischerschutz konzerváló- és formaleválasztószer acélszerkezetekhez

### A TERMÉK BEMUTATÁSA

<b>A termék leírása:</b>	A ZEMENTAN MISCHERSCHUTZ híg, olajos oldószermentes folyadék.
<b>tulajdonságai:</b>	<b>Különleges</b> A ZEMENTAN MISCHERSCHUTZ felhasználásra kész olajos leválasztó- és konzerválószert acélelemekhez. A ZEMENTAN MISCHERSCHUTZ nedves felületre is felszórható, mivel a nedves filmet kiszorítja; berozsdásodott csavarok is újra könnyen kilazíthatóak lesznek. A korrózióvédelemi adalékok által az acélelemek hosszabb állásidő esetén is védettek lesznek.
<b>terület:</b>	<b>Alkalmazási</b> A ZEMENTAN MISCHERSCHUTZ szerrel minden acélszerkezet, mint mixerkocsi, keverőgép, daruzó szállítótartályok, betonrázópad, acélzsalu stb. kezelhető. A beton- és habarcsmaradék eltávolítása lényegesen könnyebbé válik, ezáltal időt takaríthatunk meg. Használaton kívüli acélelemek hosszabb állásidőre is konzerválhatók.
<b>Szín:</b>	Világossárga.

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Sűrűség:</b>	kb.0,9 kg/l
<b>Lobbanáspont:</b>	100 °C felett.
<b>Oldhatóság:</b>	Vízzel nem oldható.
<b>Anyagszükséglet:</b>	Kb. 0,1 l/m <sup>2</sup> .

### FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

<b>Feldolgozás:</b>	A ZEMENTAN MISCHERSCHUTZ-t a megtisztított acélelemekre (ezek nedvesek is lehetnek) vékonyan ráfújjuk vagy felkenjük. Erre alkalmasak az egyszerű festő- vagy gyümölcspermetezők egyenletesen szóró fejekkel. Ügyelni kell, hogy a szórófilm lehetőleg legyen. Amennyiben az acélelemek hosszabb konzerválása a cél, úgy a ZEMENTAN MISCHERSCHUTZ szert vastagon, telítve szórjuk. A következő használat előtt az elemeket egy ruhadarabbal töröljük át!
<b>Várakozási idő:</b>	A ZEMENTAN MISCHERSCHUTZ szerrel kezelt acélelemek azonnal felhasználhatók

<b>Tárolás:</b>	Eredeti csomagolásban, jól lezártan kb. 2 éven át tárolható.
<b>útmutató:</b>	<b>Veszélyességi- és biztonsági</b> A ZEMENTAN MISCHERSCHUTZ éghető, 100 °C feletti lobbanáspontú olajokat tartalmaz. Tűz és gyúlékony anyagtól tartunk távol, ne dohányozzunk. Védőkesztyűt, szórásos feldolgozásnál védőszemüveget kell viselni.
<b>elhelyezése:</b>	<b>Maradék</b> A maradékot nem szabad folyóvízbe, lefolyóba, WC-be engedni, és nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem a veszélyes anyagokat gyűjtő helyen kell leadni. ÖNORM S 2100, kulcsszám: 54102.

www.avers.hu  
E-mail: [avers@avers.hu](mailto:avers@avers.hu)

H-2538 Vértesszőlős, Valusek u. 70.  
H-2541 Lábatlan, Rákóczi u. 286.  
Tel.: (+36) 34 573 003  
Tel./Fax: (+36) 33 362462  
Fax: (+36) 34 573 004  
Fax: (+36) 33 463771

**AVERS KFT.**  
Az AVENARIUS-AGRO GmbH  
magyarországi képviselője

